

## Estintori - Automatici Pressurizzati

### • Descrizione prodotto:

- I dispositivi automatici di spegnimento, sono molto semplici da installare e molto efficaci contro gli incendi, infatti estinguono i focolai in maniera semplice essendo collocati sopra il potenziale pericolo di incendio.
- Sono equipaggiati con una valvola in ottone completa di dispositivo per la pressurizzazione e sono dotati di un bulbo in vetro che si frantuma al raggiungimento della temperatura di pericolo.
- I bulbi sono dispositivi con diverse gradazioni di temperatura di intervento ed hanno una corrispondenza cromatica per facilitarne il riconoscimento.

### • Dispositivo Automatico Gas ecologico HFC 227

- Non danneggia l'ozono e l'ambiente, molto efficace in locali completamente chiusi, l'impiego tipico è in piccole applicazioni locali, come quadri elettrici, piccoli archivi o CED, ecc.

### • Dispositivo Automatico a Polvere

- Di alta qualità tedesca, efficace, ma sporca, difficile da rimuovere.

### • Dispositivo Automatico a Schiuma Sealfire

- La schiuma galleggia sul liquido infiammabile formando una pellicola protettiva autosigillante che isola l'ossigeno, impedendo quindi ogni possibile riaccensione, a base di acqua, non sporca e si rimuove con facilità.

### • Corrispondenza temperature - Colori Bulbi Sprinkler:

- **57°C = 135°F / Colore Arancio**
- **68°C = 155°F / Colore Rosso**
- **79°C = 175°F / Colore Giallo**
- **93°C = 200°F / Colore Verde Chiaro**
- **141°C = 286°F / Colore Blu Malva**
- **182°C = 360°F / Colore V**

- Il dispositivo deve essere installato a soffitto tramite il suo supporto di corredo, per una corretta installazione occorre anche considerare che il dispositivo automatico posto ad una altezza di tre metri offre una copertura di spegnimento pari a circa 9÷12 metri quadrati di superficie.

- Il miglior risultato di spegnimento si ottiene posizionando il dispositivo ad una altezza compresa fra 1,5 e 3 metri di altezza dal potenziale pericolo di incendio.



#### EST.AUTH

EST.AUTH06AA      **Dispositivo Automatico HFC 227 da kg. 6**

EST.AUTH12AA      **Dispositivo Automatico HFC 227 da kg. 12**

#### EST.AUTP

EST.AUTP02AA      **Dispositivo Automatico a Polvere da kg. 2**

EST.AUTP04AA      **Dispositivo Automatico a Polvere da kg. 4**

EST.AUTP06AA      **Dispositivo Automatico a Polvere da kg. 6**

EST.AUTP10AA      **Dispositivo Automatico a Polvere da kg. 10**

EST.AUTP12AA      **Dispositivo Automatico a Polvere da kg. 12**

#### EST.AUTS

EST.AUTS06AA      **Dispositivo Automatico a Schiuma Sealfire da Lt. 6**

EST.AUTS10AA      **Dispositivo Automatico a Schiuma Sealfire da Lt. 10**

EST.AUTS20AA      **Dispositivo Automatico a Schiuma Sealfire da Lt. 20**